



史班哲食品级产品系列



史班哲公司的食品级产品系列专为食品饮料加工行业而配制,可满足食品健康和安全方面的苛刻要求,并通过了 NSF International (原名为“美国国家卫生基金会”) 认证。如今,食品饮料加工厂的运行比以往任何时候都更快,也更具挑战性。为了采取积极措施打造高效、安全、卫生的加工设备,选择高端食品级润滑剂至关重要。

无论是烘焙设备、罐装设备、装瓶设备、包装设备,还是肉类、家禽类等众多食品加工厂,润滑剂对确

保活动部件保持最佳性能具有至关重要的作用,这类部件或装置包括搅拌机、泵、烤箱、研磨机、电动机、气动工具、传送带、压缩机、液压系统以及其他常用的机械设备。这些产品也可用于医药生产设备和其它无尘室环境中。

史班哲食品级产品系列满足 NSF International 制定的最严格的国际食品安全标准,具备极高的质量、可靠性和性能。





关于 NSF International

NSF International（原名为“美国国家卫生基金会”）制定的公共卫生标准和认证方案能够帮助保护全球的食品、水、消费品和环境的安全。NSF 是一个独立的、具有公信力的机构，NSF 标志代表某产品通过了最受推崇的独立认证机构的检测。NSF 标志得到了全球消费者、制造商、零售商以及监管机构的高度认可。产品上的 NSF 认证标志意味着该产品通过了国际公认的认证方案。

NSF International 获得了美国国家标准协会（ANSI）的认可，可根据 FDA 认可的第三方认证方案，针对供应商是否满足美国食品安全法规进行认证。

NSF 非食品类化合物注册项目于 1999 年启动，是对美国农业部（USDA）产品批准和列入方案的延续，其根据是满足相关监管要求，包括符合美国食品药品监督管理局（FDA）联邦法规第 21 章（FDA 21 CFR）关于合理使用、成分及标签审查的要求。通过 NSF 认

证的非食品类化合物和专有物质也可以帮助制造商满足最严格的安全标准和危害分析和关键控制点（HACCP）的要求。

史班哲食品级产品系列均为通过 NSF 认证的非食品类化合物，并已列入“NSF 白皮书”中。



NSF-H1 类润滑剂

史班哲大部分食品级润滑剂都通过了 NSF-H1 类认证。NSF-H1 类认证适用于偶尔接触食品的应用场合，获得该认证的产品可用于食品加工区域或周边区域。在满足待润滑设备要求，实现所需技术效果的前提下，该产品的用量应尽可能少。

史班哲的 NSF-H1 类食品级润滑剂包括：

- 皮带防滑保护剂（400ml 气雾罐装）
- FMG-X 润滑脂喷剂（400ml 气雾罐装）
- FMG-X 润滑脂（400g 筒装）
- FMG-X 润滑脂（500g 罐装）
- HTS 硅脂（500g 罐装）
- 硅脂（500g 罐装）
- 硅油喷剂（400ml 气雾罐装）
- SPARK 多用途润滑剂（400ml 气雾罐装）
- 合成高温链条润滑剂（400ml 气雾罐装）
- 合成耐水链条润滑剂（400ml 气雾罐装）

NSF-H2 类润滑剂

NSF-H2 类认证适用于食品机械中润滑剂或被润滑部件不可能与食用产品接触的部位。

史班哲的 NSF-H2 类食品级润滑剂包括：

- 皮带防滑保护剂（400ml 气雾罐装）
- FMG-X 润滑脂喷剂（400ml 气雾罐装）

NSF-K2 类产品

通过 NSF-K2 类认证的产品可作为溶剂型清洁剂，专门用于清洁其最初用途并非直接接触食品的食品加工区域内或周围的电子仪器和设备，这些仪器和设备不能使用水性清洗溶液清洗。在使用这类产品前，必须将待清洁区域内的食品和包装材料移开，或做好保护工作。而在使用这些产品时，必须采用合适的方式，以确保在将食品或包装材料移回清洁后的区域之前，产品散发出的所有气味能够完全消散。

Spanjaard Lectro Kleen K2（史班哲阻燃型精密接点 K2 清洁剂）通过了 NSF-K2 类认证，可以很方便地清洁各种电子和电气设备。





FOOD GRADE Belt Dressing

Spanjaard Belt Dressing (Food Grade) (史班哲食品级皮带防滑保护剂)是一款粘性防滑保护剂，能附着在各种皮带材料上，可提高各种类型 and 形状的皮带的牵引力，并减少皮带打滑现象。本品不溶于水，因此适用于潮湿工况。

史班哲食品级皮带防滑保护剂专门用于食品加工行业中偶尔接触食品的应用场合。本气雾剂产品在生产过程中使用的所有原材料均符合美国食品药品监督管理局联邦法规第 21 章 (21 CFR 178.3570) 的要求，并且已通过 NSF H1 和 H2 类润滑剂认证。本产品也可用于包装、医药和其它无尘室环境中。本产品通过清真和犹太洁食认证。

应用范围：

- 提高松驰皮带的牵引力
- 减少皮带打滑现象
- 消除因皮带打滑产生的刺耳声
- 可从任何角度喷涂，方便使用

使用说明：使用前将气雾罐充分摇匀。在皮带运行过程中，将本品随意喷于皮带的内侧和外侧。如有需要，可重复喷涂。

外观	无色、有粘性
密度 (25°C, ASTM D792)	0.75g/ml
工作温度 (°C)	-20°C 至 110°C

健康与安全：如有需要，史班哲可提供产品《化学品安全技术说明书》，在使用本品前，请务必仔细阅读该说明书。

包装规格：400ml 气雾罐 (产品编码：50310404) (2 x 6 收缩包装 / 箱)。



FOOD GRADE FMG-X

Spanjaard FMG-X White Multi-Purpose Grease Spray (Food Grade) (史班哲 FMG-X 食品级白色多用途润滑脂喷剂)是一款可喷涂的高品质耐水润滑脂，含有聚合物添加剂，适用于轻度到中度润滑应用。

史班哲 FMG-X 食品级白色多用途润滑脂喷剂专门用于食品加工行业中偶尔接触食品的应用场合。本气雾剂产品在生产过程中使用的所有原材料均符合美国食品药品监督管理局联邦法规第 21 章 (21 CFR 178.3570) 的要求，并且已通过 NSF H1 和 H2 类润滑剂认证。本产品也可用于包装、医药和其它无尘室环境中。本产品通过清真和犹太洁食认证。

应用范围：

适合使用气雾剂的部位，例如滑槽、导轨、链条、连杆以及其它难以接触的区域。防止金属之间

接触，从而延长机械寿命，提高生产效率。出色的防腐性和附着性，有效防止金属在湿工况下被锈蚀。

使用说明：使用前将气雾罐充分摇匀。将本品随意喷于待处理区域。将多余喷剂用抹布擦拭干净。如有需要，可重复喷涂。

外观	柔软、白色、粘性润滑脂
增稠剂	膨润土
工作温度 (°C)	-20°C 至 160°C
滴点 (°C)	无滴点
防锈试验 (D1743)	合格

健康与安全：如有需要，史班哲可提供产品《化学品安全技术说明书》，在使用本品前，请务必仔细阅读该说明书。

包装规格：400ml 气雾罐 (产品编码：51181400) (2 x 6 收缩包装 / 箱)。



FOOD GRADE FMG-X

Spanjaard FMG-X White Multi-Purpose Grease (Food Grade) (史班哲 FMG-X 食品级白色多用途润滑脂) 是一款高性能润滑脂，适用于偶尔接触食品的极压和高温环境。本品含聚合物添加剂，耐水性能出色。本产品在生产过程中使用的所有原材料均符合美国食品药品监督管理局联邦法规第 21 章 (21 CFR 178.3570) 的要求，并且已通过 NSF H1 类润滑剂认证。本产品也可用于包装、医药和其它无尘室环境中。本产品通过清真和犹太洁食认证。

应用范围：史班哲 FMG-X 食品级白色多用途润滑脂适合用于润滑食品和饮料加工厂的设备，包括轴承、轴承及其它机械部件。虽然本产品专为润滑偶尔接触食品的应用而开发，但凭借出色的润滑性能，本品也同样适合其它各种应用场合，以实现润滑剂的合理配置。本品具有出色的耐水性能，有助于防止设备生锈，尤其是在工厂季节性停运期间防止设备在潮湿环境下被锈蚀。含抗磨添加剂，可防止金属之间接触，从而延长机械寿命，提高生产效率。

使用说明：可采用手涂或使用润滑脂枪。如果要替换非膨润土润滑脂，在更换润滑脂时，应当先彻底冲洗掉旧的润滑脂。为此，可在短时间内多次涂抹本润滑脂。

NLGI 稠度等级	1.5
工作锥入度 (25°C, 1/10mm)	285 - 325
颜色	白色
增稠剂	膨润土
工作温度 (°C)	-20°C 至 160°C
滴点 (°C)	无滴点
防锈试验 (D1743)	合格
铜片腐蚀	1b
四球焊接负荷 (kgf)	500kgf
钢网分油率 (100°C, 30 小时, %)	3%

健康与安全：如有需要，史班哲可提供产品《化学品安全技术说明书》，在使用本品前，请务必仔细阅读该说明书。

包装规格：400g 筒装 (产品编码：51180400) (2 x 6 收缩包装 / 箱)。
500g 罐装 (产品编码：51170500) (12 罐 / 箱)。



FOOD GRADE HTS SILICONE GREASE

Spanjaard HTS Silicone Grease (Food Grade) (史班哲食品级 HTS 硅脂) 是一款采用无机增稠剂技术的有机硅润滑剂，低温或高温环境下均可使用。史班哲 HTS 硅脂具有耐水性、化学惰性、出色的绝缘性以及很长的使用寿命，适用于传统润滑脂无法胜任的应用场合。史班哲食品级 HTS 硅脂无臭无味、不导电、无污染。

史班哲食品级 HTS 硅脂专门用于食品加工行业中偶尔接触食品的应用场合。本产品在生产过程中使用的所有原材料均符合美国食品药品监督管理局联邦法规第 21 章 (21 CFR 178.3570) 的要求，并且已通过 NSF H1 类润滑剂认证。本产品也可用于包装、医药和其它无尘室环境中。本产品通过清真和犹太洁食认证。

应用范围：

- 润滑剂：用于润滑 O 型密封圈、垫片、阀门和密封件等橡胶和塑料元件，以及要求在润滑后很长时间内都具备良好润滑性能且不会干燥的表面
- 出色的装配润滑剂，适用于弹性体和塑料材料与金属发生摩擦的部位
- 用于润滑塑料齿轮和塑料机械结构

耐水和防腐蚀处理：密封电气设备以防受潮，防止金属部件被腐蚀。具体应用如下：

- 密封户外电气配件
- 保护镀铬表面
- 密封螺纹和蓄电池接头

绝缘材料：不导电，可有效防止漏电和短路。具体应用如下：

- 电气与电子元件的密封和灌封
- 防止绝缘子发生漏电起痕
- 保护汽车点火系统
- 防止电气设备发生电离、产生火花

脱模剂：在橡胶和塑料行业可用作脱模剂。具体应用如下：

- 作为脱模剂，用于聚苯乙烯、聚氯乙烯、酚醛树脂及其它树脂
- 当线圈绝缘漆在高温下固化后，可防止元件彼此粘结
- 用作橡胶脱模剂、润滑剂和防腐剂
- 如使用了环氧树脂和其它胶粘剂，本品可防止树脂堆积
- 防止冷冻柜结冰

使用说明：可采用手涂或使用润滑脂枪。

健康与安全：如有需要，史班哲可提供产品《化学品安全技术说明书》，在使用本品前，请务必仔细阅读该说明书。

包装规格：500g 罐装 (产品编码：51520501) (12 罐 / 箱)。

NLGI 稠度等级	2
工作锥入度 (25°C, 1/10mm)	275
颜色	白色、半透明
增稠剂	二氧化硅
滴点 (°C)	无滴点
蒸发损失 (30 小时, 200°C, %)	2.0
低温稳定性 (-50°C)	符合
动态防锈试验	<1
铜片腐蚀 (24 小时 /100°C)	合格
钢网分油率 (30 小时, 200°C, %)	4.0
抗水淋性 (93°C, %)	1
梯姆肯 OK 负荷值 (kg)	1
抗氧化性 (D942, %)	1
介电强度 (kV/mm)	15
工作温度 (°C)	-40°C 至 200°C



LECTRO KLEEN K2

Spanjaard Lectro Kleen K2 (史班哲阻燃型精密接点 K2 清洁剂) 适用于清洁各种电子和电气设备，确保清洗过程安全、方便。

应用范围：

史班哲阻燃型精密接点 K2 清洁剂是一款溶剂型清洁剂，专门用于清洁其最初用途并非直接接触食品的食品加工区域内或周围的电子仪器和设备。本品已通过 NSF K2 类溶剂型清洁剂认证。本产品通过清真和犹太洁食认证。

为了确保高效运行，电子设备必须保持绝对干净。即使沾染少量污染物，开关、控制器和继电器等设备的电阻就会升高，从而干扰电流。

史班哲阻燃型精密接点 K2 清洁剂含有精选的高纯度溶剂，特别适用于清洁电气和电子元件。常见用途包括去除以下各类设备中的油脂、灰尘和污垢：

- 电子设备：控制板、线路板、继电器
- 电气设备：开关、机电装置、电器、计算机
- 电信设备：电视、无线电收发机、连接器
- 航空电子设备：雷达、导航设备

注意：由于塑料和弹性体种类繁多，在使用本产品前应该进行测试，以检查二者之间的相容性。

ABS、聚苯乙烯、聚甲基丙烯酸甲酯 (PMMA) 以及部分尼龙材料与史班哲精密接点 K2 清洁剂不相容。

产品特征：史班哲阻燃型精密接点 K2 清洁剂是一种无毒、不导电的阻燃型清洁剂，可喷于带电设备，其挥发速度快，且不会留下任何薄膜或残留物。可现场清洁元件，无需提前拆卸，从而有效降低成本；可避免手工清洁对元件造成损坏。

使用说明：在使用本品前，将待清洁区域内的食品和包装移开，或者将其保护好。待气味完全散开后，再重新放入食品和包装材料。

将史班哲阻燃型精密接点 K2 清洁剂直接喷于待清洁元件表面。本溶剂可有效溶解油脂、松动污垢，并将其冲走。通过加长喷嘴，清洁剂可直接喷在需要清洁的部位，避免造成过度浪费。如有需要，可重复喷涂。

外观	透明
密度	1.29 g/ml
闪点 (°C)	无

健康与安全：如有需要，史班哲可提供产品《化学品安全技术说明书》，在使用本品前，请务必仔细阅读该说明书。

包装规格：400g 阻燃型气雾罐（产品编码：52340402）（2 x 6 收缩包装 / 箱）。



FOOD GRADE SILICONE PASTE

Spanjaard Silicone Paste (Food Grade) (史班哲食品级硅脂) 是一款高效的不干型有机硅润滑剂和保护剂。本品无色、无污染，具有耐水和不导电的特点。

应用范围：

史班哲食品级硅脂专门用于食品加工行业中偶尔接触食品的应用场合。本产品在生产过程中使用的所有原材料均符合美国食品药品监督管理局联邦法规第 21 章 (21 CFR 178.3570) 的要求，并且已通过 NSF H1 类润滑剂认证。本产品也可用于包装、医药和其它无尘室环境中。本产品通过清真和犹太洁食认证。

- 多用途硅脂：非常适合用于润滑塑料齿轮、机械结构、滑槽、轨道、O 型密封圈、密封件、阀门和垫片
- 高性能润滑剂、保护剂和增强剂：适用于大多数橡胶和塑料元件
- 让冷冻柜、冷藏室和冰箱门上的密封件保持柔韧性，确保在关门后具有出色的密封效果，延长门密封条的使用寿命，并减少耗电量
- 塑料脱模剂：在食品和医药用塑料包装的生产过程中用于聚苯乙烯及其它树脂
- 电绝缘材料：具有不导电性和出色的排水 / 除湿功效，可有效防止电路受到水分 / 湿气的影响，例如防止电机在换班期间因工厂清洗而损坏

使用说明：可采用手涂或使用润滑脂枪。

健康与安全：如有需要，史班哲可提供产品《化学品安全技术说明书》，在使用本品前，请务必仔细阅读该说明书。

包装规格：500g 罐装（产品编码：53740501）（12 罐 / 箱）。

NLGI 稠度等级	3
工作锥入度 (25°C, 1/10mm)	220
颜色	白色、半透明
增稠剂	二氧化硅
滴点 (°C)	无滴点
蒸发损失 (30 小时, 175°C, %)	1
动态防锈试验	<1
铜片腐蚀 (24 小时 /100°C)	合格
渗油率 (30 小时, 175°C, %)	0.2
抗水淋性 (93°C, %)	1
梯姆肯 OK 负荷值 (kg)	1
抗氧化性 (D942, %)	1
介电强度 (kV/mm)	15
工作温度 (°C)	-40°C 至 200°C



Spanjaard Silicone Spray (Food Grade) (史班哲食品级硅油喷雾剂) 是一款高效的硅油气雾剂。

应用范围：

史班哲食品级硅油喷雾剂专门用于食品加工行业中偶尔接触食品的应用场合。本产品在生产过程中使用的所有原材料均符合美国食品药品监督管理局联邦法规第 21 章 (21 CFR 178.3570) 的要求，并且已通过 NSF H1 类润滑剂认证。本产品也可用于包装、医药和其它无尘室环境中。本产品通过清真和犹太洁食认证。

- 无色、无污染的多用途耐水硅油喷雾剂，非常适合用于润滑塑料齿轮、机械结构、滑槽、轨道、O 型密封圈、密封件、阀门、垫片、锁、插销、铰链和链条
- 高性能润滑剂、保护剂和增强剂：适用于大多数橡胶和塑料元件
- 让冷冻柜、冷藏室和冰箱门上的密封件保持柔韧性，确保在关门后具有出色的密封效果，延长门密封条的使用寿命，并减少耗电量
- 在输送机 and 料槽上使用本品，不仅可以避免沾染油脂和粘性物质，还能有效减少摩擦

- 塑料脱模剂：在食品和医药用塑料包装的生产过程中用于聚苯乙烯及其它树脂
- 本品还能让烘箱和厨房用具更便于清洁

使用说明：使用前将气雾罐充分摇匀。将本品随意喷于待处理区域。将多余喷雾剂用抹布擦拭干净。如有需要，可重复喷涂。

典型特性：

颜色	无色透明
粘度 (cSt, 25°C, 布氏法)	500
闪点 (°C, ASTM D56)	315
倾点 (°C)	-50
密度 (g/cm3, ASTM D792)	0.97
热导率 (W·K ⁻¹ ·m ⁻¹ , ASTM D2717)	0.15
挥发性 (% , 230°C, 2 小时)	<2.0
折射率 (ASTM 1218)	1.4035
介电常数 (25°C/100hz)	2.74
表面张力 (25°C, mNm ⁻¹)	21.1
工作温度 (°C)	-40°C 至 200°C

健康与安全：如有需要，史班哲可提供产品《化学品安全技术说明书》，在使用本品前，请务必仔细阅读该说明书。

包装规格：400ml 气雾罐 (产品编码：53750405) (2x6 收缩包装 / 箱)。



Spanjaard Spark (Food Grade) (史班哲食品级 SPARK 多用途润滑剂) 是一款具有排水、渗透、润滑、清洁和防腐等多种功效。

应用范围：

史班哲食品级 SPARK 多用途润滑剂专门用于食品加工行业中偶尔接触食品的应用场合。本产品在生产过程中使用的所有原材料均符合美国食品药品监督管理局联邦法规第 21 章 (21 CFR 178.3570) 的要求，并且已通过 NSF H1 类润滑剂认证。史班哲食品级 SPARK 多用途润滑剂也可用于包装、医药和其它无尘室环境中。

- 排水除湿：有助于防止电气设备因受潮、冷凝水或潮湿环境而发生损坏，尤其适用于食品饮料行业在轮班期间或换班时需要用水清洗的电机

- 可防止各类金属表面被腐蚀，也可用于清除少量的污垢
- 润滑链条、齿轮、铰链、锁和插销等活动部件
- 渗透和松锈：松动卡死的螺母、螺栓、锁和连杆等

使用说明：将本品随意喷于待处理区域。将多余喷雾剂用抹布擦拭干净。如有需要，可重复喷涂。

颜色	淡褐色
密度 (25°C, ASTM D792)	0.76
工作温度 (°C)	-20°C 至 110°C
闪点 (气雾剂, °C)	-60
湿度箱试验 (ASTM B-117), 锈蚀百分比 (%)	<1%

健康与安全：如有需要，史班哲可提供产品《化学品安全技术说明书》，在使用本品前，请务必仔细阅读该说明书。

包装规格：400ml 气雾罐 (产品编码：53780400) (2x6 收缩包装 / 箱)。





FOOD GRADE

SYNTHETIC CHAIN LUBE HT

Spanjaard Synthetic Chain Lube HT (Food Grade) (史班哲食品级合成高温链条润滑剂) 是一款合成酯润滑剂, 可用于润滑和保护链条系统, 尤其是在需要考虑食品安全的领域。其先进的热稳定添加剂体系可在高温下最大程度减少摩擦和磨损, 同时防止润滑油发生热降解。

应用范围:

史班哲食品级合成高温链条润滑剂专门用于食品加工行业中偶尔接触食品的应用场合。本产品在生产过程中使用的所有原材料均符合美国食品药品监督管理局联邦法规第 21 章 (21 CFR 178.3570) 的要求, 并且已通过 NSF H1 类润滑剂认证。史班哲食品级合成高温链条润滑剂也可用于包装、医药和其它无尘室环境中。本产品通过清真和犹太洁食认证。

- 高热氧化稳定性, 减少积碳形成
- 适用于大多数类型的烤箱链条系统

- 非常适合用于烘焙烤箱链条以及在高达 280°C 的高温下工作的链条
- 确保链条和传动系统顺畅运行
- 减少摩擦, 防止腐蚀
- 凭借 360° 气雾阀技术, 可从任何角度 (包括上下颠倒) 喷涂

使用说明: 使用前将气雾罐充分摇匀。将待喷涂区域所有污垢清除干净。在距离 15-25cm 处, 将本品快速喷于待处理区域。将多余喷剂用抹布擦拭干净。如有需要, 可重复喷涂。

颜色	透明黄色至橙色
密度 (g/cm3)	0.97
运动粘度 (40°C, cSt)	220
工作温度 (°C)	-20°C 至 280°C
闪点 (°C)	无

健康与安全: 如有需要, 史班哲可提供产品《化学品安全技术说明书》, 在使用本品前, 请务必仔细阅读该说明书。

包装规格: 400ml 气雾罐 (产品编码: 50500200) (2 x 6 收缩包装 / 箱)。



FOOD GRADE

SYNTHETIC CHAIN LUBE WR

Spanjaard Synthetic Chain Lube WR (Food Grade) (史班哲食品级合成耐水链条润滑剂) 是一款基于聚亚烷基二醇 (PAG) 的链条润滑剂, 可用于润滑和保护链条系统, 尤其是在需要考虑食品安全的领域。其耐水性配方能形成附着力强、具有长效保护作用的润滑膜, 非常适合用于需要经常清洗的食品传送带以及在湿工况下运行的链条。

应用范围:

史班哲食品级合成耐水链条润滑剂专门用于食品加工行业中偶尔接触食品的应用场合。本产品在生产过程中使用的所有原材料均符合美国食品药品监督管理局联邦法规第 21 章 (21 CFR 178.3570) 的要求, 并且已通过 NSF H1 类润滑剂认证。史班哲食品级合成耐水链条润滑剂也可用于包装、医药和其它无尘室环境中。本产品通过清真和犹太洁食认证。

- 卓越的抗磨性、极压性和防腐蚀性
- 耐水性配方, 适用于潮湿工况
- 确保链条和传动系统顺畅运行
- 凭借 360° 气雾阀技术, 可从任何角度 (包括上下颠倒) 喷涂

使用说明: 使用前将气雾罐充分摇匀。将待喷涂区域所有污垢清除干净。在距离 15-25cm 处, 将本品快速喷于待处理区域。将多余喷剂用抹布擦拭干净。如有需要, 可重复喷涂。

颜色	无色至淡黄色
密度 (g/cm3)	0.94
基础油粘度 (40°C, cSt)	220
工作温度 (°C)	-20°C 至 180°C

健康与安全: 如有需要, 史班哲可提供产品《化学品安全技术说明书》, 在使用本品前, 请务必仔细阅读该说明书。

包装规格: 400ml 气雾罐 (产品编码: 50500201) (2 x 6 收缩包装 / 箱)。



产品	名称	产品编码	单位 / 收缩包装 / 箱	NSF-H1	NSF-H2	NSF-K2	清真	犹太洁食
	FOOD GRADE BELT DRESSING	50310404	2 x 6 收缩包装 / 箱					
	FOOD GRADE FMG-X	51181400	2 x 6 收缩包装 / 箱					
	FOOD GRADE FMG-X	51180400	2 x 6 收缩包装 / 箱					
	FOOD GRADE FMG-X	51170500	12 罐 / 箱					
	FOOD GRADE HTS SILICONE GREASE	51520501	12 罐 / 箱					
	NON-FLAMMABLE LECTRO KLEEN K2	52340402	2 x 6 收缩包装 / 箱					
	FOOD GRADE SILICONE PASTE	53740501	12 罐 / 箱					
	FOOD GRADE SILICONE SPRAY	53750405	2 x 6 收缩包装 / 箱					
	FOOD GRADE Spark	53780400	2 x 6 收缩包装 / 箱					
	FOOD GRADE SYNTHETIC CHAIN LUBE HT	50500200	2 x 6 收缩包装 / 箱					
	FOOD GRADE SYNTHETIC CHAIN LUBE WR	50500201	2 x 6 收缩包装 / 箱					

WHEN ONLY THE BEST IS GOOD ENOUGH®

+27 (0)11 386 7100
info@spanjaard.biz
www.spanjaard.biz